

Upgrade handleiding

Release plaatsen, migraties of upgrade-SQL en rollback

Product	CertiForge OnPrem en Dedicated
Document	Versie 1.1 · 21 september 2026 · Nederlands
Doelgroep	Beheerder die een bestaande installatie bijwerkt
Uitgever	AppForge.NL · https://www.appforge.nl · hello@appforge.nl

Leeswijzer. Gebruik een versioned release. Geen `migrate:fresh` op productie. Bewaar de vorige map tot health groen is.

1. Procedure

1. `php artisan certiforge:backup`
2. `php artisan down`
3. Stop queue workers
4. Zet de nieuwe release naast of over de huidige (bewaar de vorige map)
5. `composer install --no-dev --optimize-autoloader` — of gebruik het klantpakket met `vendor`
6. `php artisan migrate --force` — of op on-premises/dedicated: Beheer → Onderhoud → SQL-bestand (`database/upgrade-*.sql`)
7. `php artisan config:cache, view:cache, event:cache`
8. `php artisan up`
9. Start workers
10. `php artisan certiforge:health --html`

2. Talen (september 2026)

Voor de taalkiezer NL/EN/DE op een bestaande database:

```
database\upgrade-2026-09-21-user-locale.sql
```

Dat voegt `users.locale` toe. Nieuwe installaties krijgen de kolom via migraties.

3. Rollback

Als health FAIL is of de migratie faalt:

1. `php artisan down`

2. Zet de vorige release-map terug
3. Herstel de database alleen als de nieuwe migratie data wijzigde:

```
php artisan certiforge:restore {id} --confirm=RESTORE --confirm-production=OVERWRITE-PRODUCTION  
--execute
```

4. `php artisan up`
5. Health check

Nooit stilzwijgend productie overschrijven. CertiForge vervangt TLS-bindingen niet automatisch tijdens een upgrade.

AppForge.NL · hello@appforge.nl · <https://www.appforge.nl>

Document: CertiForge Upgrade handleiding · versie 1.1 · 21 september 2026 · geen secrets in dit document.